



Bolzen-Ø 10 / 12
Kugelraste beidseitig



Anwendungsbeispiel



3 Form

E mit Ösenscheibe



d_1 $^{+0,03}_{-0,08}$		l_1 +0,6					d_2	d_3	k	l_2	l_3	l_4	s	Aufnahmebohrung	Axiale Haltekraft in N \approx
8	15	20	25	30	50	12	2,5	8,7	7	6,3	13,5	3	8	15	
10	15	20	25	30	50	15	2,5	12	7	8,7	15	3	10	30	
12	20	30	40	50	-	17	3	14,5	9	9,5	18,5	4	12	32	

Ausführung

Bolzen

Edelstahl 1.4305

Scheibe

Edelstahl 1.4404
metallspritzgegossen

Senkschraube

Edelstahl 1.4301
nicht demontierbar verklebt

Kugel

Edelstahl 1.3541

Druckfeder

Edelstahl 1.4568

RoHS

Zubehör

	Seite
GN 111 Kugelketten	QVX
GN 111.5 Kugelketten	QVX
GN 111.2 Halteseile	QVX
GN 111.4 Spiral-Halteseile	QVX

Steckbolzen GN 124.3 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedenster Bauelemente eingesetzt.

Die Rastkugeln werden durch eine Druckfeder in ihrer Position gehalten, sind also nicht starr verriegelt. Das Einstecken bzw. Entnehmen der Bolzen aus der Steckbohrung ist dadurch schnell und einfach möglich.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Hinweise

	Seite
GN 124.2 Steckbolzen (mit Axialsicherung, mit Kugelraste)	QVX
GN 114.3 Steckbolzen (mit Axialsicherung, mit Sperrklinke)	QVX
GN 124.1 Steckbolzen (mit Axialsicherung, magnetisch)	QVX
GN 314 Steckbolzen (abschließbar)	QVX
GN 2342 Bolzen	QVX
DIN 172 Positionierbuchsen (Stahl, mit Bund)	QVX
DIN 179 Positionierbuchsen (Stahl, ohne Bund)	QVX

Technische Informationen

Zusammenstellung der Bauarten Bolzen mit Axialsicherung	QVX
Belastbarkeitshinweise	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

GN 124.3-12-40-E

1	d_1
2	l_1
3	Form