

GN 177

GN 177.1 (Befestigungslaschen)

5

Form

A für Sensorbefestigung

B für Sensorbefestigung

C mit Bohrung für Senkschraube M6

D für Reflektorbefestigung

E für Reflektorbefestigung

1

2

3

4

Bestellbeispiel

1

2

3

4

GN 177-13-150-166-DOR

Bestellbeispiel (Befestigungslasche)

1

5

GN 177.1-13-C

Ausführung

Befestigungslasche GN 177.1

Kunststoff (Polyamid PA)

schwarz, matt

Sockel

Kunststoff (Polyamid PA)

glasfaserverstärkt, schwarz, matt

Farbe der Abdeckkappe (glänzend):

schwarz, RAL 9005

orange, RAL 2004

grau, RAL 7035

gelb, RAL 1021

blau, RAL 5024

rot, RAL 3000

DSW

DOR

DGR

DGB

DBL

DRT

Kreuzstück

Kunststoff (Polyamid PA)

glasfaserverstärkt, schwarz, matt

Halterrohr

- Aluminium, blank

- Endkappen

Kunststoff (Polyamid PA), schwarz, matt

RoHS

Hinweis

Mit dem Universal-Klemmstativ GN 177 kann die Befestigungslasche GN 177.1 schnell und sicher in die gewünschte Lage gebracht und dort positioniert werden. Die neigbare Halterrohr-Aufnahme im Sockel hat elf Rastpositionen.

Mit jeweils nur einer Klemmschraube (Innensechskant) werden der Sockel, das Kreuzstück und die Befestigungslasche GN 177.1 an den Halterrohren in der gewünschten Position festgeklemmt.

Das Zahnprofil des Halterrohres verhindert ein unerwünschtes Verdrehen, unabhängig vom Anzugsmoment der Klemmschraube.

Seite 1806

| 3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen