



d₁	d₂	b	d₃ ^{+0,2 +0,5}	Länge	l	m	s	t	Senkschraube DIN 7991	für Bügelgriffe
8	M 4	10	4	20	10	3	7	M 4 x 10	GN 425-8-...	
10	M 5	12	5	24	12	4	8	M 5 x 12	GN 425-10-... / GN 425.1-10-...	
12	M 6	15	6	30	15	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 425-12-... / GN 425.1-12-... / GN 435-12-...	
16	M 6	18	6	34	16	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 425-16-... / GN 435-16-...	
20	M 6	22	6	40	18	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 565-20-... / GN 565.5-20-...	
20	M 8	22	8	42	20	6	12	M 8 x 18	GN 426-20-... / GN 426.1-20-...	
26	M 8	28	8	52	24	6	12	M 8 x 18	GN 565-26-...	
28	M 10	30	10	56	26	6,5	13,5	M 10 x 20	GN 426-28-... / GN 426.1-28-...	

Ausführung

Befestigungsplatten

Zink-Druckguss

ZD

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, struktur matt
- silber, RAL 9006, struktur matt

- **SW**
- **SR**

Senkschrauben DIN 7991

Stahl

verzinkt, blau passiviert

RoHS

Befestigungssätze GN 181 ermöglichen bei verschiedenen Bügelgriffen bei Innengewinde die Befestigung von der Bedienseite.

Die Montagstellung der Befestigungsplatten ist frei wählbar. Ein seitlicher Versatz oder die Montage auf abweichenden Bohrbildern / Bohrungsabständen wird so realisierbar.

Ein Befestigungssatz besteht aus zwei Befestigungsplatten und zwei Senkschrauben.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 425 Bügelgriffe (Stahl / Aluminium / Edelstahl)	QVX / QVX
GN 425.1 Bügelgriffe (Stahl / Aluminium / Edelstahl)	QVX / QVX
GN 435 Bügelgriffe (Edelstahl, hohe Ausführung)	QVX
GN 565 Bügelgriffe (Aluminium)	QVX
GN 565.5 Bügelgriffe (Edelstahl)	QVX
GN 426 Bügelgriffe (Aluminium)	QVX
GN 426.1 Bügelgriffe (Aluminium)	QVX

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Farbe

GN 181-ZD-28-M10-SW