



3 Kennziffer
 2 mit 3 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

| 1 d ₁ Bohrung | 2 d ₂ Bohrung | d ₃ | d ₄ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | m | z Schraub- stellen | Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l ₄ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|--------------------------|---|
| B 20 | B 20 | 40 | M 8 | 120 | 80 | 52 | 60 | M8-25 | - - |
| B 25 | B 25 | 40 | M 8 | 120 | 80 | 52 | 60 | M8-25 | 78 - |
| B 30 | B 30 | 40 | M 8 | 120 | 80 | 52 | 60 | M8-25 | 63 78 |
| B 40 | B 40 | 65 | M 10 | 206 | 135,5 | 77,5 | 103 | M10-50 | - - |
| B 42 | B 42 | 65 | M 10 | 206 | 135,5 | 77,5 | 103 | M10-50 | - - |
| B 45 | B 45 | 65 | M 10 | 206 | 135,5 | 77,5 | 103 | M10-50 | 92 - |
| B 48 | B 48 | 65 | M 10 | 206 | 135,5 | 77,5 | 103 | M10-50 | 78 92 |
| B 50 | B 50 | 65 | M 10 | 206 | 135,5 | 77,5 | 103 | M10-50 | 78 92 |

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - blank, matt gestrahlt ○ **BL**
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985 Edelstahl 1.4301 selbstsichernd durch Polyamidring
- Gewindestift DIN 914 Edelstahl 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Verstellbare Klemmhebel GN 911
 → Seite 1784

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Eck-Klemmverbinder GN 198 sind für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

siehe auch...

- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1835
- Eck-Klemmverbinder GN 196 → Seite 1747

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bestellbeispiel | 1 d ₁ |
| | 2 d ₂ |
| GN 198-B25-B25-2-SW | 3 Kennziffer |
| | 4 Oberfläche |