



4 Form
A ohne Zubehör

1 s		2 Länge l		3 n	d für Schraube	h ₁	k
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß				
30	30	30	30	6	M 6	2,5	-
30	30	60	60	6	M 6	3,5	-
40	40	40	40	8	M 8	5	-
40	40	80	80	8	M 8	5	-
80	74	80	76	8	M 8	8	40

Ausführung

Zink-Druckguss

lackiert, weißaluminium

RoHS



ZW

Winkel GN 30i befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte und quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 30i Winkel (mit Zubehör)	QVX
GN 10i Aluprofile (Profiltyp leicht)	QVX
GN 10i Aluprofile (Profiltyp schwer)	QVX
GN 11i Aluprofile (mit teilweise geschlossenen Nuten)	QVX

Technische Informationen

Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele	QVX
--	-----

Zubehör

GN 50i Nutensteine	QVX
--------------------	-----

Bestellbeispiel

GN 30i-40 408-A-ZW

1	s
2	Länge l
3	n
4	Form
5	Oberfläche

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

