


 **Form**
A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

|  d_1 |  Länge l | | | | | d_2 | b_1 | b_2 | b_3 | b_4 | h_1 | h_2 | $t_{\min.}$ |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 28 | 242 | 292 | 392 | 492 | 592 | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 15 |

Ausführung**Griffrohr**

- Aluminium, Wandstärke 1,5 mm
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, struktur matt
- eloxiert, naturfarben
- GrifffüÙe schwarz
- eloxiert, naturfarben
- GrifffüÙe schwarz
- eloxiert, naturfarben
- GrifffüÙe silber

● **SW**● **ELS**● **ELG****GrifffüÙe**

- Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet, struktur matt
- schwarz, RAL 9005 bei SW / ELS
- silber, RAL 9006 bei ELG

Deckel

- Kunststoff
- schwarz, matt bei SW / ELS
- hellgrau, matt bei ELG

RoHS

Auf Anfrage

- Sonderlängen

Bei Rohrgriffen GN 333.2 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.

Bei großen Griffllängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.8 lieferbar.

Rohrgriffe GN 333.2 werden unmontiert geliefert.

Hinweise
GN 333 Rohrgriffe (mit festen GrifffüÙen)

GN 333.3 Rohrgriffe (gerade, mit verschiebbaren GrifffüÙen)

GN 930 Griffrohre

Seite

QVX

QVX

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Zubehör
GN 333.8 Abstützungen

QVX

Bestellbeispiel

| | |
|---|------------|
|  | d_1 |
|  | Länge l |
|  | Form |
|  | Oberfläche |

GN 333.2-28-492-A-SW