

elesa  
Original design CFMY.

4 Form



A 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

5 Kennziffer

- 1 festes Lager (Stift) rechts
- 2 festes Lager (Stift) links



Schwenkbereich



<sup>1</sup> l <sub>1</sub>	<sup>2</sup> l <sub>2</sub>	<sup>3</sup> d <sub>1</sub> +0,5	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>3</sub>	m <sub>1</sub> ±0,25	m <sub>2</sub> ±0,25
40	40	4	4	9	5	5,5	11	14	25	25
50	50	6	6	11,5	6	6,5	13	18	30	30
60	60	6	6	15	8	8,5	17	26	36	36
60	60	8	8	15	8	8,5	17	26	36	36

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA-HP)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 100 °C
  - schwarz, matt

● SW

- Stift  
Kunststoff (Polyamid PA)  
glasfaserverstärkt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2126
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158

• RoHS

Hinweis

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1284 ff.
- Scharniere GN 237 (nicht aushängbar) → Seite 1292
- Edelstahl-Distanzplatten GN 2370 → Seite 1350
- Edelstahl-Gewindeplatten GN 2372 → Seite 1351
- Anschläge GN 2374 → Seite 1298

Bestellbeispiel

<sup>1</sup> l <sub>1</sub>	
<sup>2</sup> l <sub>2</sub>	
<sup>3</sup> d <sub>1</sub>	
<sup>4</sup> Form	
<sup>5</sup> Kennziffer	
<sup>6</sup> Farbe	

**GN 337.1-60-60-8-A-1-SW**