






**Anwendungsbeispiele**



als Gerätefuß



als Gleitführung





zur Schraubenabdeckung

**2 Form**

**KS** mit Abdeckkappe, gleitfähig

**KR** mit Abdeckkappe, rutschfest



Bohrung für  
Senkschrauben  
DIN 7991 / DIN ISO 2009  
Blehschrauben  
Holzschrauben



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>
16	3,2	5	1	3,7
20	4,3	5	1	3,7
25	4,3	5,7	1	4
32	5,3	6,7	1	5

**Ausführung**

- Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- Abdeckkappen
  - Form KS:  
Polyacetal (POM)  
cremeweiß RAL 9001
  - Form KR:  
Elastomer (TPE)  
≈ 75 Shore A  
schwarz
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158
- **RoHS**

**Hinweis**

Die oben aufgeführten Anwendungsbeispiele zeigen den vielseitigen Verwendungsbereich der Scheiben mit Abdeckkappe GN 338.

Zur Demontage können die Abdeckkappen mit einem Schraubendreher an einer Aussparung abgenommen werden.

**Auf Anfrage**

- Abdeckkappe in anderen Farben

Bestellbeispiel

**GN 338-25-KS**

1 d<sub>1</sub>

2 Form

