

Elektrische Eigenschaften	
<b>Ausgangsfunktion</b>	Schließer (NO)
<b>Schaltausgang</b>	PNP
<b>Versorgungsspannung</b>	10 - 30 V DC
<b>Dauerstrom I<sub>a</sub></b>	≤ 100 mA
<b>Anschlussart</b> Stecker (S)	3-poliger Stecker M8x1, mit Rändelverschraubung, mit PUR-Kabel 0,3 m
<b>Schaltfrequenz</b>	1000 Hz
<b>Stromaufnahme</b>	≤ 8 mA
<b>Spannungsabfall</b>	≤ 2 V
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Ansprechempfindlichkeit</b>	3 mT
<b>Überfahrweg</b>	10 mm
<b>Hysterese</b>	< 0,8 mT
<b>Reproduzierbarkeit</b>	≤ 0,1 mT
<b>Schock- und Schwingfestigkeit</b>	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
<b>EMV</b>	nach EN 60947-5-2
<b>Schaltzustands-LED</b>	Ja
<b>Verpolungsschutz</b>	Ja
<b>Kurzschlusschutz</b>	Ja
<b>Zulassungen, Konformitäten</b> CE-Kennzeichnung UL	 

