



**elesa**  
Original design  
VC.192+F / VC.192+IN

**Form**

- S mit Zeigerscheibe
- Z mit Zeiger

| <b>d<sub>1</sub></b> | <b>d<sub>2</sub> H9</b> | <b>d<sub>3</sub></b> | <b>d<sub>4</sub></b> | <b>d<sub>5</sub></b> | <b>d<sub>6</sub></b> | <b>d<sub>7</sub></b> | <b>e</b> | <b>h<sub>1</sub></b> | <b>h<sub>2</sub></b> | <b>h<sub>3</sub></b> | <b>h<sub>4</sub></b> | <b>h<sub>5</sub></b> | <b>l<sub>1</sub></b> | <b>l<sub>2</sub></b> |
|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32                   | B 6                     | 14                   | 19                   | -                    | M 4                  | 36                   | 6        | 27                   | -                    | 3                    | -                    | 19                   | 19                   | -                    |
| 40                   | B 6                     | 14                   | 21                   | 25                   | M 4                  | 45                   | 6        | 30                   | 27                   | 3                    | 2                    | 14                   | 24                   | 25                   |
| 50                   | B 8                     | 15                   | 25                   | 30                   | M 5                  | 56                   | 7        | 36                   | 33                   | 3                    | 2                    | 20                   | 30                   | 31                   |
| 60                   | B 8                     | 15                   | 27                   | 32                   | M 5                  | 70                   | 7        | 42                   | 37                   | 5                    | 2                    | 20                   | 37                   | 38                   |
| 70                   | B 10                    | 18                   | 30                   | 35                   | M 6                  | 80                   | 10       | 48                   | 44                   | 5                    | 2                    | 25                   | 42                   | 45                   |

**Ausführung**

**Griff**

- Kunststoff, Phenolharz (PF)
- Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
- schwarz, glänzend

**Zeiger**

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
- schwarz, glänzend
- Markierungspfeil bei Form S weiß ausgelegt

**Buchse**

- d<sub>1</sub> = 32, 40: Messing
- d<sub>1</sub> = 50, 60, 70: Stahl, brüniert

**Gewindestifte DIN 916**

Edelstahl  
mit Innensechskant und Ringschneide

RoHS

Einstellgriffe GN 5338 genügen höchsten Ansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Das Zeigerelement ist auf die Griffnabe aufgeschoben und gegen Verdrehen gesichert.

Zwei Stiftschrauben mit Ringschneide gewährleisten eine einwandfreie Befestigung auf der Welle.

**Technische Informationen**

|                          | Seite |
|--------------------------|-------|
| Kunststoff-Eigenschaften | QVX   |
| ISO-Passungen            | QVX   |

**Bestellbeispiel**

**GN 5338-50-B8-S**

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | d <sub>1</sub> |
| 2 | d <sub>2</sub> |
| 3 | Form           |

