



| 1 | | 2 | | | 3 | | | | |
|----------------|----------------|---------|----|----|----------------|----------------|----------------|----|--|
| d ₁ | d ₂ | Länge l | | | d ₃ | h ₁ | h ₂ | t | |
| 32 | M 5 | 10 | 20 | 40 | 14 | 26 | 16 | 10 | |
| 32 | M 6 | 10 | 20 | 40 | 14 | 26 | 16 | 12 | |
| 40 | M 6 | 10 | 20 | 40 | 16 | 30 | 17 | 12 | |
| 40 | M 8 | 16 | 30 | 50 | 16 | 30 | 17 | 14 | |
| 50 | M 8 | 16 | 30 | 50 | 19 | 35 | 19 | 14 | |
| 50 | M 10 | 20 | 30 | 50 | 19 | 35 | 19 | 16 | |
| 60 | M 10 | 20 | 30 | 50 | 22 | 41 | 22 | 16 | |
| 60 | M 12 | 20 | 30 | 50 | 22 | 41 | 22 | 18 | |

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 90 °C
- Farben (glänzend):
schwarz, RAL 9005 ● SW
orange, RAL 2004 ● OR
(nur Ausführung mit Gewindebuchse)
- Buchse
Messing
- Schraube
Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Durch die Form der Dreikantgriffe GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.

| | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Bestellbeispiel (Buchse) | 1 | d ₁ |
| GN 5339-40-M8-OR | 2 | d ₂ |
| | 4 | Farbe |

| | | |
|----------------------------|---|----------------|
| Bestellbeispiel (Schraube) | 1 | d ₁ |
| GN 5339-50-M10-30-SW | 2 | d ₂ |
| | 3 | Länge l |
| | 4 | Farbe |