



1 d_1		2 d_2		2 d_3 H9		d_4	h_1	h_2	t_1 min.	t_2 min.
Nennmaß	Istmaß	Gewinde	Bohrung							
32	31	M 5	-	15	24	15	24	11,5	10	-
32	31	M 6	-	15	24	15	24	11,5	12	-
40	39,5	M 6	B 6	17	26,5	17	26,5	12,5	12	14
40	39,5	M 8	-	17	26,5	17	26,5	12,5	13	-
50	50	M 8	B 8	20	33	20	33	16	20	20
50	50	M 10	-	20	33	20	33	16	18	-
60	61	M 10	B 10	23	39	23	39	18,5	20	25
60	61	M 12	-	23	39	23	39	18,5	20	-
70	70	M 12	-	24	42	24	42	20,5	20	-
70	70	M 14	-	24	42	24	42	20,5	20	-

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)
- verstärkt, schlagfest
- temperaturbeständig bis 90° C
- schwarz, RAL 9005, matt ● **SW**
- Buchse
Messing
- Farbe der Abdeckkappe:
schwarz, RAL 9005, matt ● -
orange, RAL 2004, matt ● **DOR**
grau, RAL 7035, matt ● **DGR**
gelb, RAL 1021, matt ● **DGB**
blau, RAL 5024, matt ● **DBL**
rot, RAL 3000, matt ● **DRT**
grün, RAL 6017, matt ● **DGN**
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Querbohrungen GN 110 → Seite 2080
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Das besondere Profil des Rändels (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.

siehe auch...

- Zustellräder GN 735 → Seite 280
- Rändelgriffe GN 7336 → Seite 626
- Rändelgriffe GN 4534 (Softline) → Seite 624
- Kordelgriffe GN 534 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel (Abdeckkappe schwarz)

GN 534-40-M8-SW

1	d_1
2	d_2 (d_3)
3	Farbe (Griffkörper)

Bestellbeispiel (Abdeckkappe farbig)

GN 534-50-M10-SW-DRT

1	d_1
2	d_2 (d_3)
3	Farbe (Griffkörper)
4	Farbe (Abdeckkappe)