



1 2 3

l_1	d_1	l_2		d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	Rastweg							
30	M 5	10	16	20	-	-	-	-	-	-	12	15,5	29,5	6	27	3,5	
30	M 6	10	16	20	25	30	40	-	-	-	12	15,5	29,5	6	27	3,5	
44	M 5	10	16	20	-	-	-	-	-	-	12	15,5	29,5	6	27	3,5	
44	M 6	10	16	20	25	30	40	45	-	-	12	15,5	29,5	6	27	3,5	
63	M 6	10	16	20	25	30	35	40	-	-	15	19	37,5	8	36,5	3,5	
63	M 8	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	15	19	37,5	8	36,5	3,5
78	M 8	20	25	30	40	45	50	55	60	70	-	19	24,5	47	10,5	43	3,5
78	M 10	20	25	30	35	40	50	60	70	-	-	19	24,5	47	10,5	43	3,5
78	M 12	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	19	24,5	47	10,5	43	3,5

Ausführung

4

- Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021
- Farbe des Ausrastknopfes (glänzend):
schwarzgrau, RAL 7021
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035
gelb, RAL 1021
blau, RAL 5024
rot, RAL 3000
grün, RAL 6017

- **DSG**
- **DOR**
- **DGR**
- **DGB**
- **DBL**
- **DRT**
- **DGN**

- Schraubeneinsatz
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

Auf Anfrage

- Flache verstellbare Klemmhebel GN 600.1 (mit Edelstahl-Gewindestift)

Hinweis

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 600 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannungstellung erwünscht ist. Der Gewindeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 18
- Verstellbare Klemmhebel GN 603 (mit Ausrastknopf) → Seite 469

Bestellbeispiel

1	l_1
2	d_1
3	l_2
4	Farbe Ausrastknopf

GN 600-44-M6-25-DOR

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

