



² d ₁	³ d ₂	⁴ Länge l ≈									d ₃	h ₁	h ₂	h ₃
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	-	12	20	10	9
40	M 8	16	20	25	30	35	40	45	55	-	14	25	13	10
50	M 10	25	30	35	45	55	-	-	-	-	18	32	20	12
63	M 12	30	35	40	50	60	-	-	-	-	20	40	25	14

Ausführung

- Griff
Thermoplast (Polyamid PA)
- schlagfest
- schwarz matt

TE

- GN 6335.4**
Schraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert

- GN 6335.5**
Schraube
Edelstahl 1.4305

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166

• RoHS

Hinweis

Durch den vorstehenden Stahl- / Edelstahl-Bund haben die Kreuzgriffschrauben eine einwandfreie Auflage- bzw. Spannfläche.

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben 6335.4 (ohne vorstehendem Bund, Schraube Stahl)* → Seite 587
- *Sterngriffschrauben 6335.5 (ohne vorstehendem Bund, Schraube Edelstahl)* → Seite 587

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)

¹²³⁴
GN 6335.4-TE-32-M6-25

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)

¹²³⁴
GN 6335.5-TE-63-M12-60

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

