



1 d ₁	2 d ₂	3 l ₁		l ₂	d ₃	d ₄	b	h ₁	h ₂
48	M 6	20	30	1,5	13,5	4	7	24	5,5
55	M 8	20	30	1,8	16	5	8	28	6,5
70	M 10	20	30	2	20	6	10	36	8

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305

- Druckzapfen
Kunststoff (Polyacetal POM)

- Farbe der Abdeckkappe (matt):
schwarzgrau, RAL 7021
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035
gelb, RAL 1021
blau, RAL 5024
rot, RAL 3000
grün, RAL 6017

- **DSG**
- **DOR**
- **DGR**
- **DGB**
- **DBL**
- **DRT**
- **DGN**

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166

• RoHS

4

Hinweis

Flügelschrauben GN 633.10 mit Druckzapfen aus Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Design und Handhabung dieser Flügelschrauben entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

siehe auch...

- *Produktfamilie Ergostyle®* → Seite 18
- *Sterngriffschrauben GN 6336.10 (mit Druckzapfen)* → Seite 548
- *Rändelhohlschrauben GN 421.10 (mit Druckzapfen)* → Seite 638

Bestellbeispiel		1 d ₁
		2 d ₂
		3 l ₁
GN 633.10-48-M6-20-DSG		4 Farbe der Abdeckkappe