




Montageausbruch

Senk-Dichtschauben /
Gehäusedichtung
(bei Kennziffer 2)

2 Form

- A** Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschauben)
C Montage von der Rückseite

3 Kennziffer

- 1** ohne Dichtung
2 mit Dichtung

1	l_1	h_1	h_2	l_2	l_3	l_4	l_5	$l_6 + 1$	$l_7 + 1$	m_1	m_2
	127	80	43	72	25	3,5	22,5	60	88	100	53
	155	80	43	99	25	3,5	22,5	60	115	128	53

Ausführung

Griff

- Zink-Druckguss
 kunststoffbeschichtet
 • schwarz, RAL 9005, strukturmatt
 • silber, RAL 9006, strukturmatt

- SW
 ● SR

Gehäusedichtung bei Kennziffer 2

- Gummi NBR
 • schwarz
 • aufgeklebt

Senk-Dichtschauben bei Form A, Kennziffer 2

DIN 7991-M5x16

Edelstahl A2

Polyamid-Beschichtung am Kopf

Gewindestifte bei Form C

Edelstahl A2

eingegossen

Schutzart IP 66

RoHS

4

Griffschalen GN 7330 können einfach und schnell mit Senkschrauben von der Bedienseite bzw. mit Gewindestiften von der Rückseite montiert werden. Griffschalen mit Gehäusedichtung (Kennziffer 2) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum. Die Form A wird mit vier zusätzlichen Senk-Dichtschauben geliefert, die zur Abdichtung mit einer Polyamid-Beschichtung am Kopf versehen sind.

Hinweise

GN 7332 Griffschalen (Edelstahl)

GN 733 Griffschalen (Kunststoff, zum Anschrauben)

GN 731 Griffschalen (Kunststoff, zum Einklipsen)

Seite

QVX

QVX

QVX

Technische Informationen

Erläuterungen zu Schutzart IP

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

QVX

Bestellbeispiel

GN 7330-127-A-2-SW

- | | |
|----------|------------|
| 1 | l_1 |
| 2 | Form |
| 3 | Kennziffer |
| 4 | Oberfläche |