



Anwendungsbeispiele



1 2 3

d ₁ f ₉	d ₂	l ₁ +0,25														d ₃	l ₂	l ₃	sw
4 M 3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	-	-	-	-	-	7	7	3	2
5 M 4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	-	-	-	-	-	9	8	4	2,5
6 M 5	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	10	9,5	4,5	3
8 M 6	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	13	11	5,5	4
10 M 8	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	16	13	7	5
12 M 10	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	18	16	9 -1	6
16 M 12	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	-	-	24	18	11	8
20 M 16	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	-	-	30	22	14	10	
24 M 20	50	55	60	65	70	80	90	100	-	-	-	-	-	-	36	27	16	12	

Ausführung

- Stahl
 - Festigkeitsklasse 12.9
 - brüniert
 - Passmaß d₁ geschliffen
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Festigkeitswerte von Schrauben → Seite 2152
- RoHS

Hinweis

Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.

Das größtmögliche Anzugsmoment darf sich dabei nicht an der Festigkeitsklasse 12.9 orientieren, sondern es wird begrenzt durch die verhältnismäßig kleinen Auflageflächen (Schultern) an den Einstichen beim Übergang von d₁ auf d₂ und d₁ auf d₃.

Gemäß ISO-Normblatt kann der Schraubenkopf mit oder ohne Rändelung ausgeführt sein.

Normabweichung:

- keine Angaben zur Konzentrität 2 IT 13 und 2 IT 10
- keine Kennzeichnung der Festigkeitsklasse
- das amtliche ISO-Normblatt nennt folgende Abmessungen für d₁ - d₂: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- die Abmessungen 4-M3 und 5-M4 sind im amtlichen ISO-Normblatt nicht enthalten

siehe auch...

- Bundschrauben GN 732.1 (Stahl) → Seite 1057

Bestellbeispiel	1 d ₁
ISO 7379-10-M8-40	2 d ₂
	3 l ₁