


Anbaubeispiel



3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9

1 2

b Schlittengröße	l <sub>1</sub>	d für Zylinderschrauben DIN 912	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>
30	41	M 2,5	8,4	4,2	35,4	41	35,4	6,5
50	67	M 3	14	7	58	67	58	10
80	105	M 4	25	12,5	92	105	92	14,5
120	145	M 5	27,6	13,8	131,8	145	131,8	14,5

**Ausführung**

- Aluminium eloxiert, naturfarben
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl
- RoHS

**Hinweis**

Mit Verbindungsätzen GN 900.2 werden zwei Verstellschlitten GN 900 miteinander so verbunden, dass eine X-Y Achsenkonfiguration entsteht.

Die Montage erfolgt dabei über ein Klemmsystem, sodass keinerlei Befestigungsbohrungen im Schlitten selbst erforderlich sind. Gleichzeitig kann der Innenschlitten der Y-Achse in einem begrenzten Bereich verschoben werden.

Das Fixierplättchen dient der 90° Ausrichtung und Justierung der X-Y Achskonfiguration.

Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Verstellschlitten GN 900 → Seite 1938

Bestellbeispiel

GN 900.2-50-67

1	b
2	l <sub>1</sub>

