



d₁	d₂ H9	b₁^{-0,05 -0,15}	b₂	d₃	d₄ Griffstange	Länge l	r₁	r₂	r₃	r₄	s	t min.
24	B 8	13	11	M 6	8	28	12	13,32	14,64	15,3	3,3	9
30	B 10	15	13	M 8	10	32	15	16,65	18,3	19,12	4,1	12
35	B 12	17	15	M 10	12	36	17,5	19,42	21,34	22,31	4,8	15

Ausführung

Stahl

- gesintert
- einsatzgehärtet
EHT 0,2 bis 0,4 mm
- blank

RoHS

Naben mit Spiralexzenter GN 919 werden zum Verstellen und Spannen eingesetzt. In der Regel werden sie dazu mit einer Griffstange GN 310 versehen.

Die Spirale hat den Vorteil, dass sie selbsthemmend und die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß ist.

Als Lagerbolzen können Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.

Hinweise	Seite
GN 310 Griffstangen	QVX
GN 310 Griffstangen	QVX
GN 918 Spiralexzenter (Klemmring radial)	QVX

Technische Informationen	Seite
ISO-Passungen	QVX

Bestellbeispiel

GN 919-35-B12	1	d ₁
	2	d ₂

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

